

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição		Data
00970/23	ELAN VENAS MORELLI	18/12/2023
Descrição	Aquisição de Material para atender a demanda de paciente assegurado por Decisão Judicial, referente ao processo: 0801262-10.2023.8.19.0076.	
Poder	Fundos Municipais	
Órgão	FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	
Setor Solicitante	FUND. MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	
Centro de Custo	7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Fornecedor		

Observação

Aquisição de Material para atender a demanda de paciente assegurado por Decisão Judicial, referente ao processo: 0801262-10.2023.8.19.0076.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	\$ Unit	Valor
1	001.040.102	APARELHO BIPAP AUTOMÁTICO PARA PACIENTE NÃO INVASIVO - Alívio expiratório: (C-Flex, C-Flex+, Bi-Flex.) Suaviza e adequa a pressão em todos os estágios da respiração; Smart Ramp (0-45 minutos. Suaviza o fluxo de ar enquanto o paciente adormece); EZ-Start (Facilita o início da terapia respiratória, melhorando a adesão ao tratamento); CPAP-Check (Analisa os últimos 30 dias de terapia para verificar se a pressão de tratamento fornecida é a ideal); Digital Auto-Trak: (Compensa vazamentos na máscara); Detecção Avançada de Eventos: Capaz de detectar até mesmo a apnéia central; Dados da Forma de Onda; Tela colorida, baseada em ícones e desenvolvida para facilitar a interação do paciente com o tratamento; Relatório de uso para o acompanhamento da evolução do tratamento; Bluetooth Integrado e conexão para modem Wi-Fi: Permite que provedores de cuidado tenham acesso remoto aos dados da terapia; Nível de Ruído:26Db; Modos de Ventilação: CPAP, BIPAP Fixo, BIPAP Auto; Intervalo de pressão: 4 a 25 cmH2O; Define pressão fixa: Sim (no modo CPAP); Define Pressão Automática: Sim; Rampa: RampSmart e Padrão (ajustável de 0 a 45 min.); Alívio de pressão: A-Flex, Bi-Flex, C-Flex, C-Flex +; Compensa vazamento: Sim; Medidas (A x L x C): Cerca de 8,4 cm x 19,3 cm x 15,7 cm; Peso: Cerca de 725 gramas; Requisitos elétricos: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2.0-1.0 A Transformador 80W/12V/6,67*; Voltagem: 100 V - 240 V (Bivolt); Consumo de energia: 80W; Acelta bateria (acessório não incluso): Sim; Temperatura de aquecimento: 65°C; Capacidade de água: 325 ml. Deverá o fornecedor garantir a calibração do aparelho conforme as necessidades do paciente. Itens Inclusos: 1 BIPAP Automatico 1 Tubo padrão 2m 1 Cabo de energia 1 Fonte de energia 1 Bolsa de transporte 1 Filtro de ar reutilizável (instalado) 1 Filtro de ar descartável (não instalado) Manual do usuário. Obs: Ou modelo superior.	UN	1	0,00	0,00
2	004.036.095	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL - Motor - 1/5 de HP, 110/220 volts com capacitor permanente e protetor térmico. Tipo - 4 polos RPM - 1750 Amperagem - 3,5 A em 110 volts e 1,5 A em 220 volts Consumo - Aproximado de 340 Watts. Tensão - 110/220 volts automática. Vácuo máximo - 25 polegadas de Hg Cabo de forra - 3 mts Pressão máxima de saída - 80 libras Vácuo máximo - 25 pol.de Hg	UN	1	0,00	0,00

Solicitação de Materiais / Serviços

Compressor Pistão oscilante sem lubrificação.

Material do compressor:

- Alumínio injetado 306 Fluxo de ar
- 34 litros por minuto/livre Mancais
- Rolamentos blindados (ZZ) com folga ABEC 5.

Ventilação:

- Ventilador interno e auxiliar no corpo compressor.

Base:

- Em chapa 16 e pintura a pa2 eletrostática
- Cúpula - PSAI moldado pelo sistema vacuum forming (modelo 1001 PO)

Cúpula - chapa 16 com pintura eletrostática a pa2 (modelo 1001 P)

Frasco coletor:

- 3,25 litros

Válvula de segurança:

- Acoplada no frasco coletor; Jogo de cânulas autoclaváveis; Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento ; Suporte sobre rodízios e Interruptor a pé.
- Registro no INMETRO e ANVISA.

Valor Total : 0,00

Secretário