

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição		Data
00582/26	PEDRO EDUARDO TROTTI DE CASTRO	02/07/2026
Descrição	Solicita Aquisição de EPI	
Poder	PREFEITURA MUNICIPAL	
Órgão	SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES	
Setor Solicitante	PMSJVRP-CENTRAL	
Centro de Custo	22 SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSP.	
Fornecedor		
Observação		

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto		
1	001.001.043	Bota de PVC (BRANCA) Bota de segurança tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. Produto leve, resistente e solado antiderrapante CANO: Comprimento: 28,5 cm e Espessura 2,6mm (mínima) cabedal, estrias laterais que facilitam o calçar, contem polímero plástico em PCV e massa nitrílica com toque emborrachado que melhora o grippe, melhora a resistência à abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão do sangue). SOLADO: Ranhuras 9,7mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado melhora o grippe, melhora a resistência à abrasão, impede o ressecamento e trincas). Numeração: VARIADA (36 a 42)	PAR	15
2	001.027.077	"BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO - Modelo: botina com elástico; Cabedal: confeccionado em couro vaqueta lisa, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 m, resistente a cortes, escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais de uso, cano acolchoado em espuma densidade 80, forrados em vaqueta vestuário curtida ao cromo, forro da gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: palmilha de limpeza bactericida; Alma: em fibra plástica; Solado: em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com entresola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante; Biqueira: em aço carbono temperado com espessura de 1,5 m, pintura eletrostática anticorrosiva conforme DIN 32768, com protetor de borda da biqueira em espuma densa de borracha em látex, acolchoada com espuma mínima de 3 m; Contraforte: termoplástico, formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta. "	PAR	200
3	001.027.226	Chapéu Pescador Árabe Com Protetor de nuca Forro em 100% Poliéster Tecido em 40% Poliéster Tecido em 60% Algodão Com protetor de nuca Baixa condutividade térmica Tamanho do 58 ao 60	UN	80
4	001.027.035	CINTURÃO PARQUEDISTA 5 ARGOLAS - Cinturão paraquedista integrado com cinturão abdominal para proteção contra queda, posicionamento e restrição em trabalhos em altura. Tamanho: 2 (G/GG). Especificações Técnicas: ? Fitas: poliéster (45mm de largura, alta tenacidade); ? Costuras: fio de nylon 6.6 (alta tenacidade); ? Acolchoamento em tecido aerado (respirável): pernas e cintura; ? Elementos metálicos: aço galvanizado (opcional aço inox ? 1180101 / 1180102). ? Regulagem/ fechamento: - pernas (2 fivelas duplas); - superior (1 fivelas duplas); - cintura (2 fivela dupla); - dorsal (1 fivela dupla); - ventral (1 mosquetão classe B com 17 mm de abertura - dupla trava de segurança automática ? alumínio). ? Elementos de engate para proteção contra queda: - dorsal (1 argola metálica); - peitoral (1 argola metálica). ? Elementos de engate para posicionamento acesso e resgate:	UN	1

Solicitação de Materiais / Serviços

- laterais (2 argolas metálicas);
- ventral (1 argola metálica).
- ? Compacto anatômico em liga polimérica injetada;
- dorsal (p/ posicionamento das fitas e argola dorsal).
- Outros componentes:
- Presilhas compactadoras de fita (liga polimérica injetada);
- Alças porta equipamentos (2 laterais);
- Indicador de queda.

5	001.027.082	"COLETE DE PROTEÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE 100% POLIÉSTER Fechamento frontal com zíper 2 tiras reflexivas de largura Faixas refletivas em X nas costas e duplo H na parte frontal Cor: verde fluorescente Fornece visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno, normatizado na norma NBR15292."	UN	10
6	001.027.084	Luva confeccionada em malha de algodão tricotada 4 fios pigmentada, com elástico no punho	PAR	200
7	001.027.057	Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Cor verde, comprimento 36cm, tamanho EG	PAR	20
8	001.027.029	LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA SOFT - Luva confeccionada em vaqueta especial modelo petroleira, com costura em linha de nylon com acabamento em viés no punho. Cano curto.	PAR	50
9	001.027.026	LUVAS DE ALTA TENSÃO SOFT - Luva de Alta Tensão Classe 00 - 2,5 Kv; Luva de segurança isolante de borracha, Classe 00, para alta tensão, Tipo II; Confeccionada em borracha na cor preta de acordo com as normas específicas ASTM D120/NBR 10622; Para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico; A Classe 2 indica que a Luva suporta uma tensão de teste de 2.500V e deve ser utilizada para tensão máxima para uso de 500 volts, conforme especificação e limitação do fabricante.	PAR	1
10	001.027.025	LUVAS PIGMENTADA/INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Com punho, tricotada 4 fios, antiderrapante na palma, grande flexibilidade e resistência a abrasão, sem costura. Os pigmentos em PVC devem estar firmemente aderidos aos fios e não se soltar facilmente. Suas dimensões devem estar de acordo com a NBR 13712/96.	PAR	20
11	001.027.096	MÁSCARA DE PROTEÇÃO TIPO BICO DE PATO PFF2	UN	150
12	001.027.022	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR-15 - Protetor auditivo, tipo Concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste suporte ajustável, em forma de arco, a haste confeccionada em aço mola inox, ter guias de ajuste de altura das conchas que se movem para um melhor conforto e eficiência, permitindo que cada abafador se aplique sobre pressão aos respectivos pavilhões auriculares e a atenuação de 27 dB NRRsf. Este protetor auditivo para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, Anexo 1 e 2 e ambientes que apresentam sujidade.	UN	3
13	001.027.120	PROTETOR DE OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA - Óculos de segurança, em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos, com lentes de policarbonato com proteção lateral e tratamento anti-risco, e antiembaçante, com proteção contra raios ultravioletas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são constituídas de três peças: um suporte de material rígido, que possui um pino em das extremidades e que é fixado ao arco através de encaixe (este suporte permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste); uma semi-haste vazada, com uma das extremidades fixada ao suporte descrito anteriormente por meio de pino e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho em quatro estágios. Estes óculos de segurança protegem os olhos contra impactos de partículas volantes, contra luminosidade intensa, contra radiação ultravioleta e contra impactos de respingos de produtos químicos. Incolor	UN	120
14	001.027.087	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA FACE CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES - Protetor facial de segurança, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico ? Policarbonato incolor, com cerca de 260mm de largura e 200mm de altura, o visor é preso à coroa por meio de encaixe.	UN	10
15	001.027.036	TALABARTE DE POSICIONAMENTO 1,80M GANCHO 17MM - Talabarte regulável de posicionamento e restrição para utilização com cinturão paraquedista. ? Corda: 14mm em poliéster, composta por capa e alma e proteção em cordura; ? Costuras: fio de nylon 6.6 (alta tenacidade); ? Comprimento máximo: 1,80 metros; ? Conectores: 1 ganchos (classe T) com 17 mm de abertura - dupla trava de segurança automática - aço;	UN	1

Solicitação de Materiais / Serviços

..... ? 1 mosquetão (classe B) com 17 mm de abertura - dupla trava de segurança em rosca - aço.

.....
Secretário