



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição 00736/26 INÁ APARECIDA FARACO PACHECO FRÓES Data 14/08/2026
Descrição

Dispensa licitatória para aquisição de material de monitoramento e segurança

Poder PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante PMSJVRP-CENTRAL
Centro de Custo 1354 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto		
1	001.018.039	Cabo coaxial para CFTV 4mm 22 AWG – cx de 100mt	CX	5
2	001.028.296	Par de Balun, conforme especificações abaixo: Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD / HDTVI / Analógico (CVBS) Formato do vídeo: NTSC Alcance com tecnologia HDCVI: 300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p) Alcance com tecnologia HDTVI: 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 100 metros (até 2160p) Alcance com tecnologia AHD: 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 100 metros (até 2160p) Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS): 400 metros e 600 metros P&B Filtro contra ruídos e interferência: Sim Impedância cabo UTP: 100 ? RJ45 Impedância cabo coaxial: 75 ? BNC Compatível com dados (menu OSD e PTZ): Sim Proteção antissurto vídeo: 2KV vídeo Norma de proteção antissurto: pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial Dimensões do gabinete (L x A x P): 30 x 16 x 15mm Peso: 39g Cor case: Preto	PAR	20
3	001.028.297	Fonte de alimentação individual, conforme especificações abaixo: Entrada Tensão nominal: 100 ~ 240 Vac Máxima variação da tensão: 90 ~ 264 Vac Corrente (com tensão e carga nominais): 0,25 A máximo Frequência da rede elétrica: 50 ou 60 Hz Máxima variação na frequência da rede elétrica: 47 ~ 63 Hz Saída Tensão nominal: 12,8 Vdc (± 5%) Corrente Mínima: 0 A Corrente Máxima: 1 A Potência: Carga nominal: 12,8 W Eficiência: > 75% (carga nominal) Ripple e ruído: 120 mV (pico a pico) Proteção Entrada: Surto: através de varistores Sobrecorrente: através de fusível Saída: Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito Sobrecarga: atua entre 120% e 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação Sobretensão: atua entre 120% e 150% acima da tensão nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C, carga nominal em operação normal Requisitos de segurança: Isolamento dielétrico: entre primário e secundário: 1.500 Vac/5 mA/5 s Resistência de Isolamento: 10 MO mínimo (500 Vdc)	UN	10
4	001.028.298	Fonte chaveada de 15 amperes	UN	10
5	001.024.581	Caixa de passagem para CFTV com as seguintes especificações: Dimensões (L x A x P) (A x Ø): 102 x 101 x 53 mm Cor: Preto Material: Plástico Local de instalação: Interno	UN	20
6	001.028.299	HD 2tb Western Digital Purple	UN	2



Solicitação de Materiais / Serviços

7	001.024.763	Cartão Micro-sd 128 Gb Wd Purple	UN	10
8	001.024.764	Conector Linear De Emenda 101e Com Gel	UN	100

Secretário